

TILBAKESTRØMNINGSBESKYTTELSE, KOMPLETT MODUL MED GIRLUKKING CR-MESSING, KLASSE EA, VÆSKEKATEGORI 2 IHT NS-EN 1717



BRUKSOMRÅDER

SANITÆR

VARME/
KJØLING

Ventilen kan generelt brukes til alle ikke-aggressive medier.

NRF-nr.	Dimensjon
5546381	1/2"
5546382	3/4"
5546383	1"
5546384	1 1/4"
5546385	1 1/2"
5546386	2"

I henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal det benyttes stengeventiler med girlukking for rørdimensjoner større enn DN20.

MATERIALBESKRIVELSE

KULEVENTIL

Hus	CW602N
Kule	Forkrommet CW 602N
Kuleventilseter	PTFE
Ratt	Nylon 6/6
Pakkboksmutter	CW 602N
Spindel	CW 602N
Skrue	CW 614N

TILBAKESLAGSVENTIL

Innerventil	POM
Ventil	POM
Torpedo	POM
Tetting	NBR
Fjær	Rustfritt stål 18/8
O-ringer	NBR
Plugg	CW602N
Klemring	CW602N

TRYKK / TEMPERATUR

